
Türchen Ausleger Mast einfach und repräsentativ



Türchen Ausleger Mast einfach und repräsentativ



Türchen Ausleger Mast



Türchen Ausleger Mast

Dieser bewährte Werbeträger-Mast präsentiert die Fahne immer in der vollen Fläche. Dank der innen liegenden Seiltechnik ist der Mast vandalen- und diebstahlsicher. Die Fahne kann ohne mühsames Mastlegen gehisst und gewechselt werden.

Der Mast verfügt über ein aufgesetztes, abschliessbares Kunststoffschloss. Nach dem Öffnen des Schlosses kann die Fahne manuell mit der innen liegenden Hissleine gehisst werden. Der Drehkopf des Masts kann sich um 360 Grad frei im Wind drehen und steht immer optimal in der Wind-

richtung. Das Spezialseil ist für eine sehr starke Belastung ausgelegt und hat eine Reisskraft von 600 kg. Zusätzlich dient ein gefederter Wirbel zur Spannung der Hissleine. Die Fahne wird mit einem Kunststoffkeder in das Fahnentragprofil geschoben und mit Abschlusszapfen gesichert. Die seitliche Befestigung der Fahne mit Kunststoffschlaufen und das Gegengewicht sorgen für ein reibungsloses Einholen der Fahne. Die 2-teiligen Masten sind in den Grössen 5m bis 12 m erhältlich und werden mit Bodenhülse und passendem Zentriererring versetzt. Optional können auch andere Boden- und Wandbefestigungen gewählt werden.

Technische Daten: Türchen Ausleger Mast

| Mast | Teile | Durchmesser | Gewicht | Packlänge |
|------|----------|-------------|---------|-----------|
| 5 m | 1-teilig | 80 mm | 11,0 kg | 5,5 m |
| 6 m | 1-teilig | 80 mm | 14,0 kg | 6,5 m |
| 7 m | 1-teilig | 80 mm | 15,6 kg | 7,5 m |
| 8 m | 2-teilig | 100/80 mm | 21,5 kg | 4,5 m |
| 9 m | 2-teilig | 101/80 mm | 24,0 kg | 6,0 m |
| 10 m | 2-teilig | 101/80 mm | 26,2 kg | 6,0 m |
| 11 m | 2-teilig | 101/80 mm | 27,9 kg | 6,0 m |
| 12 m | 2-teilig | 101/80 mm | 30,0 kg | 6,5 m |

Die Masten sind aus Aluminium, in farblos eloxierter (silbergrau) oder weiss pulverbeschichteter (RAL 9010) Ausführung erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.

Wartung:

Die Kunststofftüllen müssen von Zeit zu Zeit und nach starken Winden geprüft werden, fehlende Tüllen oder gerissene Schlaufen an der Fahne umgehend ersetzen. Das Fahnentragprofil muss immer ganz im U-Profil arretiert sein, sollte die Spannung nachlassen muss das Seil etwas nachgezogen werden. Abgenutzte Teile rechtzeitig auswechseln.

Bemerkungen:

Bei Sturm (Windgeschwindigkeit Beaufort 8) muss die Fahne aus Sicherheitsgründen eingeholt werden. Das Gewicht immer anbringen, ob mit oder ohne Fahne. Die Fahne muss unbedingt alle 60 cm eine Schlaufe aufweisen, womit ein zu grosser Segeleffekt und das Überschlagen der Fahne über den Ausleger verhindert werden kann. Der Abstand zwischen zwei Auslegermasten muss mindestens die doppelte Fahnenbreite plus 40 cm betragen!